

● AGROHUNTER online-портал вживаної сільськогосподарської, будівельної, комунальної техніки та устаткування ●

Комерційна пропозиція

Сівалка точного висіву Kinze 3600 INTERPLANT



Код: D003

Рік випуску: 2013

Стан: хороший, робочий

Міжряддя: 76 см (38 см)

К-ть рядків : 16 (31) см



Комплектація:

- комплекти для внесення рідких добрив, стартових добрив, бакових сумішей.
- висіваючі апарати пальчикового типу
- КРМ III - електронний монітор
- 360 BANDIT від 360 Yield Center
- комп'ютер
- RATE контролер

- датчик швидкості
- маркет односекційний низькопрофільний
- диск гладкий-ромашка
- вага сівалки: 7,5 т
- транспортна висота: 3,4 м
- потрібна потужність трактора: 250 к. с.
- об'єм зернового бункера: 58 л

Це революційна модель сівалки, завдяки якій фронтальні висіваючі секції і конструкція рами з поворотною віссю стали використовуватися на полях по всьому світу. Завдяки перевірній конструкції і вдосконаленим функціональним особливостям для підвищення продуктивності модель 3600 гарантує стабільний і ефективний висів гектар за гектаром, рік за роком, забезпечуючи чудову окупність вкладених коштів.

Основна функція сівалки - пунктирний висів як каліброваного, так і некаліброваного насіння таких культур, як соняшник, соя і кукурудза. Одночасно з цим може здійснюватися підживлення ґрунту рідкими компонентами.

Під «точним висівом» сівалки KINZE 3600 розуміється точний контроль над рівнем заглиблення, найбільш ефективна відстань між насінням, а також максимально можливий рівень проростання в умовах мінімального обробітку полів або її повної відсутності. Сівалка Кинза 3600 функціонує таким чином: дводискові сошники разом з колесами-копірами забезпечують заданий рівень глибини висіву насіння. Леміш створює борозенку V-подібної форми, в яку і потрапляє насіння. Для ущільнення ґрунту в зоні рядка використовуються прикатуючі колеса, що мають також V-подібну форму. Також вони залишають на поверхні пухкий ґрунт, тим самим утворюючи найбільш оптимальні умови для проростання насіння. Все це в сукупності призводить до швидкого і рівномірного проростання.

Висіваючі апарати

Завдяки використанню надійного механічного висівного апарату пальчикового типу фірми KINZE для соняшника і кукурудзи, забезпечується дуже точний висів насіння. Ви можете здійснювати заміну пальчиків, в залежності від калібрування посівного матеріалу (дрібна, середня, велика).

Контроль висіву

На сівалці фірми KINZE застосовується КРМ III - електронний монітор, призначений для контролю над висівом насіння. З його допомогою здійснюється контроль висіву насіння для всіх секцій сівалки, а також він надає інформацію про швидкість, що розвивається посівним агрегатом, нормах висіву насіння, відстані між ними і площі, яка вже була засіяна.

Дискові сошники для добрив знаходяться за висіваючими апаратами:

- подвійні суцільні диски використовуються при посіві за класичною технологією.
- зазубрені одиночні диски використовуються при посіві по мульчі або при нульовій технології.
- суцільні одиночні диски використовуються при посіві по будь-якої технології.

Сівалка Kinze 3600 обладнана комплектами для внесення рідких добрив, стартових добрив, бакових сумішей.



На сівалці встановлено 360 BANDIT від 360 Yield Center.

З 360 BANDIT від 360 Yield Center Ви отримаєте найкраще розміщення азоту для максимальної ефективності

360 BANDIT розміщує смуги рідкого азоту в конкретне місце для раннього кореневого перехоплення і поглинання. 360 BANDIT подає азот з обох сторін насіння на відстані 8 см від насіння. Азот розміщується тільки на 2 сантиметри нижче поверхні ґрунту - ідеально підходить для зменшення випаровування і швидкого руху вниз в кореневу зону.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Внесення азоту під час посіву усуває окремі, дорогі прийоми по внесенню і в потрібний час надає азот в потрібне місце - під час раннього росту рослин.
- Послідовне розміщення.
- Диски добрив ефективно розміщують азот, для кращого сприйняття.
- Проста установка.
- Розроблено з урахуванням технічного обслуговування і зносу.

ЕФЕКТИВНЕ підвищення врожайності

Вводячи азот там, де і коли з'являються рослини кукурудзи, це є ключем до максимальної ефективності. UAN блокується під ґрунтом для усунення випаровування. Волога переміщує смуги азоту в кореневу зону і розбавляє розчин для запобігання опіку кореня.

Сівалка переобладнана системою внесення та управління норми виливу рідких комплексних добрив (РКД).

Переваги системи:

Застосування стартових добрив є ключем для досягнення максимального урожаю. Їх внесення сприяє збільшенню доступності поживних речовин і покращенню росту кореневої системи рослин на ранніх етапах розвитку.

- Система оперативно реагує на відхилення при виливі рідких добрив (через використання датчиків контролю рівня виливу в кожному каналі).
- Підтримує встановлену норму виливу рідини незалежно від швидкості агрегату.
- Можливість встановлення витратоміра для контролю залишку рідини в баку.
- Оперативний обробіток інформації і відображення її на екран в реальному часі.



- Швидкий доступ до всіх параметрів на екрані.
- Автоматичним розрахунком аварійного рівня виливу в кожному ряді.
- Зберігання інформації в пам'яті системи 10 полів (до 500га кожне) з наступним аналізом показників виливу

Комплектація системи:

- Комп'ютер

Сенсорний дисплей дозволяє контролювати: рівномірність внесення, фактичну норму внесення добрив, кількість рідини на кожний ряд (л/хв), тиск у магістралі, навантаження на насос, швидкість роботи, оброблену площу.

- RATE контролер.

Обробляє інформацію від головного витратоміра і датчика тиску. Виконує управління оборотів електронасоса, змінюючи його продуктивність.

- Датчик швидкості.

Призначений для визначення швидкості агрегату.

- Загальний вигляд системи виливу:

1. Електричний мембранний насос (один або два в залежності від комплектації), продуктивністю 20л/хв та тиском 4 бар.
2. Центральний витратомір електромагнітного типу.
3. Лінійні фільтри, запобігають потраплянню твердих часток до дозуючих шайб.
4. Колектор, призначений для рівномірного розподілу рідини по секційних витратомірів.
5. Секційні витратоміри роторного типу з датчиком Хола, дозволяє контролювати рівномірність виливу по кожній секції з точністю до кількох відсотків.
6. Зворотні клапани, мають опір 0,6 бар та підтримують тиск в системі з метою запобігання самовільного витікання рідини з бака через систему виливу.

Сівалка переобладнана системою внесення та управління норми виливу рідкого стартового добрива.

Ціна: Договірна

